



ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG



www.silko.com.tr

İZO SEAL

HAKKIMIZDA - ABOUT US

SİLKO; Yapı kimyasalları alanında yaklaşık 30 yıllık deneyime sahiptir, sektör beklentilerine yönelik ürünler geliştirmek üzere Ar-Ge ve Ür-Ge her daim aynı heyecan ile devam ediyoruz.

Yüksek kaliteli Silikonlar, Mastikler, Poliüretan Montaj Köpüklerini, Poliüretan Mastikleri, Kimyasal Dübelleri, Hibrit Mastikleri, farklı yapıda yapıştırıcı ve tutkalları Maksimum Kalite'de Optimum Üretimle Raflarda yer almasını sağlıyoruz.

SİLKO has approximately 30 years of experience in the field of construction chemicals. We continue our R&D and product development with the same enthusiasm to develop products that meet the expectations of the sector.

We ensure that high-quality silicones, sealants, polyurethane mounting foams, polyurethane sealants, chemical anchors, hybrid sealants, and various types of adhesives and glues are available on the shelves with maximum quality and optimum production.



İZO A - 100

AKRİLİK MASTİK - ACRYLIC SEALANT

Ürün Tanımı:

Akrilik polimer esaslı, silikon emülsiyon katkılı, ultra elastik ve yüksek yapışma gücüne sahip fuga izolasyon malzemesidir. Uygulama sonrası sararma ve çatlama yapmaz. İçeriğindeki silikon katkısı sayesinde hem dayanıklılık hem de esneklik kazandırılmıştır.

Öne Çıkan Özellikler:

- Polimer esaslı ve silikon katkılı formül
- Yüksek elastikiyet – elastikiyetini kaybetmez
- Kuvvetli yüzey yapışması
- Sararma yapmaz, çatlamaz
- Tüm yapı elemanlarına uyumlu
- Uygulama aralığı: +5°C ila +40°C

Uygulama Alanları:

Alüminyum, PVC, ahşap ve metal doğrama montajları Bina derzleri, genleşme noktaları ve küçük çatlak onarımları Oluk ve dere bağlantı yerleri Süpürgelik boşlukları Kalorifer ve su borularının duvar geçişlerinde

Uygulama Notları:

Uygulama öncesi yüzeylerin kuru, temiz ve yağdan arındırılmış olması gereklidir. Gerekirse düzgün uygulama için her iki kenara bant çekilebilir. Uygulama sonrası taşan kısımlar, ortam sıcaklığına bağlı olarak 30-60 dakika içinde nemli süngerle temizlenmelidir.

Depolama Koşulları:

Serin, kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak ortamda, ahşap palet üzerinde muhafaza edilmelidir. Açılmış ürünler hemen tüketilmelidir. Ürünler en fazla 6 koli üst üste istiflenmelidir.

Depolama ömrü:

18 ay (uygun koşullarda)

Güvenlik Uyarıları:

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

Gözle temas halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.

Product Description:

It is a joint insulation material based on acrylic polymer with silicone emulsion additive, offering ultra elasticity and high adhesion strength. It does not yellow or crack after application. Thanks to the silicone additive in its content, it gains both durability and flexibility.

Key Features:

- Polymer-based formula with silicone additive
- High elasticity – does not lose flexibility
- Strong surface adhesion
- Does not yellow or crack
- Compatible with all construction elements
- Application temperature range: +5°C to +40°C

Application Areas:

Installation of aluminum, PVC, wood, and metal joinery Filling joints, expansion areas, and repairing small cracks in buildings Connections where gutters and downspouts meet the roof Gaps in skirting boards Wall passage joints for radiator and plumbing installations

Application Notes:

Before application, surfaces must be dry, clean, and free from oil or dust. If needed, masking tape can be applied to both sides for a neat finish. Excess material should be cleaned with a damp sponge within 30-60 minutes, depending on ambient temperature.

Storage Conditions:

Must be protected from water, frost, and harsh weather conditions. Should be stored on wooden pallets in a cool and dry environment. Opened packages should be used immediately. No more than 6 boxes should be stacked. Shelf life is 18 months if stored under specified conditions.

Safety Warnings:

Keep out of reach of children.

In case of contact with eyes, rinse thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes.

AMBALAJLAMA	450 gr.
KOLI İÇİ AD.	24 ad. / 30 ad.
RENK	Beyaz



İZO A - 200



SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK - SILICONIZED ACRYLIC SEALANT

Ürün Tanımı:

Akrilik polimer esaslı, silikon emülsiyon katkılı, ultra elastik ve yüksek yapışma gücüne sahip fuga izolasyon malzemesidir. Uygulama sonrası sararma ve çatlama yapmaz. İçeriğindeki silikon katkısı sayesinde hem dayanıklılık hem de esneklik kazandırılmıştır.

Öne Çıkan Özellikler:

- Polimer esaslı ve silikon katkılı formül
- Yüksek elastikiyet – elastikiyetini kaybetmez
- Kuvvetli yüzey yapışması
- Sararma yapmaz, çatlamaz
- Tüm yapı elemanlarına uyumlu
- Uygulama aralığı: +5°C ila +40°C

Uygulama Alanları:

Alüminyum, PVC, ahşap ve metal doğrama montajları Bina derzleri, genişleme noktaları ve küçük çatlak onarımları Oluk ve dere bağlantı yerleri Süpürgelik boşlukları Kalorifer ve su borularının duvar geçişlerinde

Uygulama Notları:

Uygulama öncesi yüzeylerin kuru, temiz ve yağdan arındırılmış olması gereklidir Gerekirse düzgün uygulama için her iki kenara bant çekilebilir Uygulama sonrası taşan kısımlar, ortam sıcaklığına bağlı olarak 30-60 dakika içinde nemli süngerle temizlenmelidir

Depolama Koşulları:

Serın, kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak ortamda, ahşap palet üzerinde muhafaza edilmelidir Açılmış ürünler hemen tüketilmelidir Ürünler en fazla 6 koli üst üste istiflenmelidir

Depolama ömrü:

18 ay (uygun koşullarda)

Güvenlik Uyarıları:

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız

Gözle temas halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız

Product Description:

It is a joint insulation material based on acrylic polymer with silicone emulsion additive, offering ultra elasticity and high adhesion strength. It does not yellow or crack after application. Thanks to the silicone additive in its content, it gains both durability and flexibility.

Key Features:

- Polymer-based formula with silicone additive
- High elasticity – does not lose flexibility
- Strong surface adhesion
- Does not yellow or crack
- Compatible with all construction elements
- Application temperature range: +5°C to +40°C

Application Areas:

Installation of aluminum, PVC, wood, and metal joinery Filling joints, expansion areas, and repairing small cracks in buildings Connections where gutters and downspouts meet the roof Gaps in skirting boards Wall passage joints for radiator and plumbing installations

Application Notes:

Before application, surfaces must be dry, clean, and free from oil or dust If needed, masking tape can be applied to both sides for a neat finish Excess material should be cleaned with a damp sponge within 30-60 minutes, depending on ambient temperature

Storage Conditions:

Must be protected from water, frost, and harsh weather conditions Should be stored on wooden pallets in a cool and dry environment Opened packages should be used immediately No more than 6 boxes should be stacked Shelf life is 18 months if stored under specified conditions

Safety Warnings:

Keep out of reach of children

In case of contact with eyes, rinse thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes

AMBALAJLAMA	450 gr. / 500 gr.
KOLİ İÇİ AD.	24 ad. / 30 ad.
RENK	Beyaz, Altın Meşe, Kahverengi, Antrasit Gri, Siyah, Krem



İZO A - 400



İZO PVC PREMIUM SİLİKONİZE - İZO PVC PREMIUM SILICONIZED

Ürün Tanımı:

Akrilik polimer esaslı, silikon emülsiyon katkılı, ultra elastik ve yüksek yapışma gücüne sahip fuga izolasyon malzemesidir. Uygulama sonrası sararma ve çatlama yapmaz. İçeriğindeki silikon katkısı sayesinde hem dayanıklılık hem de esneklik kazandırılmıştır.

Öne Çıkan Özellikler:

- Polimer esaslı ve silikon katkılı formül
- Yüksek elastikiyet – elastikiyetini kaybetmez
- Kuvvetli yüzey yapışması
- Sararma yapmaz, çatlamaz
- Tüm yapı elemanlarına uyumlu
- Uygulama aralığı: +5°C ila +40°C

Uygulama Alanları:

Alüminyum, PVC, ahşap ve metal doğrama montajları Bina derzleri, genişleme noktaları ve küçük çatlak onarımları Oluk ve dere bağlantı yerleri Süpürgelik boşlukları Kalerifer ve su borularının duvar geçişlerinde

Uygulama Notları:

Uygulama öncesi yüzeylerin kuru, temiz ve yağdan arındırılmış olması gereklidir Gerekirse düzgün uygulama için her iki kenara bant çekilebilir Uygulama sonrası taşan kısımlar, ortam sıcaklığına bağlı olarak 30-60 dakika içinde nemli süngerle temizlenmelidir

Depolama Koşulları:

Serin, kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak ortamda, ahşap palet üzerinde muhafaza edilmelidir Açılmış ürünler hemen tüketilmelidir Ürünler en fazla 6 koli üst üste istiflenmelidir

Depolama ömrü:

18 ay (uygun koşullarda)

Güvenlik Uyarıları:

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız

Gözle temas halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız

Product Description:

It is a joint insulation material based on acrylic polymer with silicone emulsion additive, offering ultra elasticity and high adhesion strength. It does not yellow or crack after application. Thanks to the silicone additive in its content, it gains both durability and flexibility.

Key Features:

- Polymer-based formula with silicone additive
- High elasticity – does not lose flexibility
- Strong surface adhesion
- Does not yellow or crack
- Compatible with all construction elements
- Application temperature range: +5°C to +40°C

Application Areas:

Installation of aluminum, PVC, wood, and metal joinery Filling joints, expansion areas, and repairing small cracks in buildings Connections where gutters and downspouts meet the roof Gaps in skirting boards Wall passage joints for radiator and plumbing installations

Application Notes:

Before application, surfaces must be dry, clean, and free from oil or dust If needed, masking tape can be applied to both sides for a neat finish Excess material should be cleaned with a damp sponge within 30-60 minutes, depending on ambient temperature

Storage Conditions:

Must be protected from water, frost, and harsh weather conditions Should be stored on wooden pallets in a cool and dry environment Opened packages should be used immediately No more than 6 boxes should be stacked Shelf life is 18 months if stored under specified conditions

Safety Warnings:

Keep out of reach of children

In case of contact with eyes, rinse thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes

AMBALAJLAMA	500 gr.
KOLI İÇİ AD.	24 ad. / 30 ad.
RENK	Beyaz, Altın Meşe, Kahverengi, Antrasit Gri, Siyah, Krem



İZO A - 800



UNİVERSAL SİLİKON - UNIVERSAL SILICONE

Ürün Tanımı:

İZO A 800, solvent içermeyen ve küf oluşumuna karşı dayanıklı, %100 saf silikon esaslı, tek komponentli ve asetik kürleşen bir sızdırmazlık ve derz dolgu malzemesidir. Genel kullanım amaçlı olarak geliştirilmiş bu ürün, yüksek su dayanımı ve esnek yapısıyla geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Özellikle gözeneksiz yüzeylerde yüksek yapışma performansı sunar. Şeffaf rengi sayesinde estetik açıdan da tercih edilmektedir.

Öne Çıkan Özellikler:

- Solvent içermez, küf tutmaz
- Yüksek su yalıtımı sağlar
- Tek komponentli ve asetik kürleşme özelliğine sahiptir
- Şeffaf renk – estetik uygulamalar için uygundur
- +5°C ile +40°C arasında uygulanabilir

Uygulama Alanları:

Lavabo, küvet ve duşakabin gibi ıslak hacimlerde suya karşı izolasyon. Cam, ahşap, seramik, mermer, fayans, beton, alçı gibi yapı elemanlarının dolgu ve yapıştırma uygulamaları. Elektrik ve elektronik devre izolasyonlarında. Kara ve deniz araçlarında ses, su ve toz yalıtım uygulamalarında

Uygulama Notları:

Uygulama yapılacak yüzeylerin kuru, temiz ve tozdan veya yağdan tamamen arındırılmış olması gerekir. Gerekirse düzgün uygulama için her iki kenara bant çekilebilir. Kartuşun ucunu keserek aplikatöre takınız ve uygun tabanca ile uygulayınız.

Depolama Koşulları:

Ürün suya, dona ve ağır hava koşullarına karşı korunmalı, doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Ambalajı açılmış ürünler hemen tüketilmelidir. Ürün, 30 x 40 ml alüminyum tüp ambalajlarda sunulmakta olup uygun koşullarda raf ömrü 18 aydır.

Güvenlik Uyarıları:

Ürünü çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Gözle temas etmesi durumunda en az 15 dakika boyunca bol su ile durulayınız. Uygulama sırasında koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Yutulması durumunda derhal doktora başvurunuz.

Product Description:

IZO A 800 is a 100% pure silicone-based, single-component, acetoxycuring sealant and joint filler that is solvent-free and resistant to mold formation. Developed for general-purpose applications, this product offers excellent water resistance and flexibility, making it ideal for a wide range of uses. It provides strong adhesion especially on non-porous surfaces and is preferred for its clear color, which ensures an aesthetic finish.

Key Features:

- Solvent-free and mold-resistant
- High water insulation capability
- Single-component and acetoxycuring
- Clear color – ideal for aesthetic applications
- Applicable in temperatures between +5°C and +40°C

Application Areas:

Waterproofing in wet areas such as sinks, bathtubs, and shower cabins Sealing and bonding of construction elements such as glass, wood, ceramic, marble, tile, concrete, and plaster Insulation of electrical and electronic circuits Sound, water, and dust insulation in land and marine vehicles

Application Notes:

The surface to be applied must be dry, clean, and completely free of dust or grease. If necessary, masking tape can be applied to both sides for a cleaner application. Cut the cartridge tip, attach the nozzle, and apply using a suitable gun.

Storage Conditions:

The product must be protected from water, frost, and harsh weather conditions. Store in a cool, dry place away from direct sunlight. Opened products must be used immediately. Supplied in 30 x 40 ml aluminum tubes per box. When stored under appropriate conditions, the shelf life is 18 months.

Safety Warnings:

Keep out of reach of children. In case of eye contact, rinse thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes. It is recommended to use protective goggles and gloves during application. If swallowed, seek medical advice immediately.

AMBALAJLAMA	280 gr. / 280 ml.
KOLİ İÇİ AD.	24 ad.
RENK	Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri



İZO HIGH TACK



HİBRİT GÜÇLÜ SİLİKON YAPIŞTIRICI - HIBRIT HIGH TACK ADHESIVE

Ürün Tanımı:

High Tack (MS Polimer Esaslı) Yapıştırıcı: İZO Hibrit High Tack, MS polimer esaslı, tek komponentli, yüksek yapışma ve ilk tutunma gücüne sahip bir montaj yapıştırıcısıdır. Uygulama sonrası sadece 5 saniyede ilk tutunmayı sağlayarak ağır yapı malzemelerinin sabitleme ihtiyacı olmadan yüzeylere güçlü şekilde yapışmasını sağlar. Su geçirmezdir, solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Yüksek elastikiyet sunar, kabarcık oluşturmaz, hacim kaybına uğramaz ve astar gerektirmeden (ön test önerilir) çoğu yüzeye güçlü yapışma sağlar. Boyanabilir özelliği sayesinde estetik uygulamalar için de uygundur.

Öne Çıkan Özellikler:

- MS polimer esaslı, tek komponentli güçlü formül
- 5 saniyede yüksek ilk tutunma
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez
- Su geçirmezdir
- Elastik, kabarma ve hacim kaybı yapmaz
- Astar gerektirmez (ön test önerilir)
- Üzeri boyanabilir

Uygulama Alanları:

- Cephe ve tavan kaplama panellerinin montajı
- Ses izolasyon panelleri (taş yünü, ahşap, plastik köpük)
- Isı yalıtım panelleri (PUR, PIR, PS)
- İnşaat sektöründe çerçeve ve kasa montajı
- Ahşap, plastik ve metal aksesuarların sabitlenmesi
- Kapı eşikleri, pencere denizlikleri, süpürgelikler ve kaplama plakaları

Uygulama Notları:

Uygulanacak yüzey temiz, kuru ve düzgün olmalıdır. Ayna gibi düz yüzeylerde daha sağlam sonuç için yüzey önceden temizlenmeli ve yer işaretli yapılmalıdır. Uygulama için kartuşun ucu 45° açıyla kesilmeli, silikon tabancası ile aralıklarla 3-7 cm boşluk bırakılarak yapıştırıcı uygulanmalıdır. Yatay ve dikey hatlarda 3-5 mm kalınlık yeterlidir. Malzeme hava sirkülasyonunu önlemeyecek miktarda uygulanmalıdır.

Product Description:

High Tack (MS Polymer Based) Adhesive: İZO Hybrid High Tack is a single-component, MS polymer-based mounting adhesive that offers high adhesion strength and instant grab. It provides an immediate bond within just 5 seconds after application, allowing heavy construction materials to adhere firmly to various surfaces without the need for additional support or fixing. It is waterproof and does not contain any solvents, silicones, or isocyanates. Offering high elasticity, it does not bubble, shrink, or lose volume. It provides strong adhesion to most surfaces without the need for primer (pre-testing is recommended). Thanks to its paintable feature, it is also suitable for aesthetic and visible applications.

Key Features:

- Strong single-component formula based on MS polymer
- Instant grab in just 5 seconds
- Free from solvents, silicones, and isocyanates
- Waterproof
- Elastic, no bubbling or volume loss
- No primer required (pre-test recommended)
- Paintable surface after curing

Application Areas:

- Mounting of facade and ceiling cladding panels
- Installation of sound insulation panels (stone wool, wood, plastic foam)
- Fixing thermal insulation panels (PUR, PIR, PS)
- Frame and case mounting in the construction sector
- Installation of wooden, plastic, or metal accessories
- Bonding door thresholds, window sills, skirtings, and wall coverings

Application Notes:

The surface must be clean, dry, and smooth before application. For items like mirrors, the surface should be cleaned and marked beforehand for accurate placement. Cut the nozzle at a 45° angle and apply the adhesive with a caulking gun, leaving 3-7 cm spacing between lines or dabs. A thickness of 3-5 mm is sufficient for both vertical and horizontal applications. Ensure that the amount of adhesive used does not restrict air circulation behind the bonded surface.

AMBALAJLAMA	280 ml.
KOLİ İÇİ AD.	12 ad.
RENK	Beyaz



İZO SIVI ÇİVİ A - 800



AKRİLİK SIVI ÇİVİ - ACRYLIC LIQUID NAIL

Ürün Tanımı:

Sıvı çivi (Liquid Nails), inşaat ve dekorasyon projelerinde geleneksel çivi veya vidanın yerini alan, çok güçlü bir yapıştırıcı türüdür. İşte bu ürünle ilgili hazırladığım Türkçe ve İngilizce açıklama metinleri:

Sıvı Çivi Nedir?

Sıvı Çivi, yüksek mukavemetli, boşluk doldurma özelliğine sahip ve genellikle solvent veya akrilik bazlı olan profesyonel bir inşaat yapıştırıcısıdır. "Çivi" olarak adlandırılmasının sebebi, ağır malzemeleri yüzeye delik açmadan sabitleyebilme yeteneğidir.

Temel Özellikleri:

Güçlü Yapışma: Ahşap, beton, metal, seramik, alçıpan ve birçok plastik türü üzerinde mükemmel tutuş sağlar.

Dolgu Özelliği: Pürüzlü yüzeylerdeki boşlukları doldurarak tam temas sağlar.

Hava Koşullarına Dayanıklılık: Hem iç hem de dış mekan projelerinde güvenle kullanılabilir.

Estetik Görünüm: Vida veya çivi izi bırakmadığı için temiz ve pürüzsüz bir bitiş sunar.

Kullanım Alanları:

Süpürgelik montajı, panel kaplamaları, dekoratif duvar süsleri, ayna montajı ve gevşeyen zemin döşemelerinin sabitlenmesi için idealdir.

Product Description:

Liquid Nails (Construction Adhesive) is a high-strength, heavy-duty adhesive designed to replace or supplement traditional nails and screws in building and repair projects. It is a go-to solution for tasks where drilling holes is undesirable or impossible.

Key Features:

Versatile Bonding: Provides an industrial-grade bond to a wide variety of materials, including wood, masonry, metal, drywall, and foam board.

Gap Filling: Its thick consistency allows it to bridge gaps between irregular surfaces, ensuring a solid connection.

Durability: Most formulas are resistant to moisture, heat, and seasonal shrinking/swelling.

Clean Finish: Eliminates the need for unsightly nail heads or screw holes, providing a seamless look.

Common Applications:

Perfect for installing baseboards, wall paneling, crown molding, stone veneers, and repairing loose tiles or floorboards.



AMBALAJLAMA	280 ml.
KOLİ İÇİ AD.	12 ad.
RENK	Beyaz

İZO DERZ DOLGU



SERAMİK DERZ DOLGUSU- TILE GROUT

Ürün Tanımı:

Modifiye akrilik kopolimer esaslı, beyaz renkli, kullanıma hazır esnek bir derz dolgu malzemesidir. Küf ve mantar oluşumuna karşı dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Çatlama yapmaz, çökme göstermez ve suya dayanıklıdır. Hem iç hem de dış mekân uygulamalarına uygundur. Hızlı kuruyan ve kolay uygulanan yapısıyla özellikle eski derz dolgularının yenilenmesinde ideal çözümler sunar. Tüp aplikatörü sayesinde uygulama pratik ve ekonomiktir. Seramik, fayans ve cam yüzeylerin derz boşluklarında, duvar ve zemin yüzeylerinde yüksek esneklikle mükemmel sonuç verir.

Öne Çıkan Özellikler:

- Küf ve mantar oluşumuna karşı dirençli
- Suya dayanıklı, çatlama ve çökme yapmaz
- Hızlı kurur, kolay uygulanır
- Tüp aplikatör sayesinde düzgün ve ekonomik kullanım
- İç ve dış mekân, duvar ve zemin için uygundur

Uygulama Alanları:

- Seramik ve fayans derz boşluklarının yenilenmesi
- Cam yüzeylerin birleşim noktalarının dolgusu
- Duvar ve zemin arası boşlukların dolgusu
- Tüm ölçülerdeki fayans ve seramik uygulamaları

Uygulama Talimatları:

Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının -5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama öncesinde, alttaki yapıştırıcının tamamen kürlenmiş olması ve derz boşluklarının toz, kir ve yapışmayı engelleyici kalıntılardan arındırılmış olması gerekir. Uygulama sonrası taşan malzeme, ortam sıcaklığına bağlı olarak ilk 30-60 dakika içinde nemli bir sünger yardımıyla temizlenmelidir. Derz derinliği 10 mm'yi geçmemelidir; daha derin uygulamalarda ikinci kat gerekebilir. Çalışma süresi 5-15 dakika olup, yüzeyin üzerinde yürünebilmesi yaklaşık 4 saatte mümkündür.

Depolama Koşulları:

Ürün doğrudan güneş ışığı almayan, -5°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiştir.

Product Description:

Is a ready-to-use, flexible joint filler based on modified acrylic copolymer with a white color. It is resistant to mold and mildew, offering long-lasting performance. The formula is crack-proof, non-sagging, and water-resistant. Suitable for both interior and exterior applications, it dries quickly and is easy to apply—making it ideal for the renovation of old joint fillings. The tube applicator allows for precise and economical application. It delivers excellent results with high flexibility in joint gaps of ceramic, tile, and glass surfaces, whether on walls or floors.

Key Features:

- Ready-to-use white formula
- Resistant to mold and mildew
- Water-resistant; does not crack or sag
- Fast-drying and easy to apply
- Tube applicator enables clean and economical use
- Suitable for interior and exterior use on walls and floors

Application Areas:

- Renewal of joint gaps in ceramic and tile surfaces
- Filling of joints at glass connection points
- Filling wall-to-floor gaps
- Applicable for all sizes of tile and ceramic installations

Application Instructions:

During application, ensure that the surface and ambient temperature are between -5°C and +30°C. Prior to application, the adhesive underneath must be fully cured, and the joint gaps must be cleaned of dust, dirt, and any substances that may reduce adhesion. Any excess material should be cleaned with a damp sponge within 30-60 minutes depending on ambient temperature. Joint depth should not exceed 10 mm; deeper joints may require a second layer after initial curing. Working time is 5-15 minutes, and the surface becomes walkable after approximately 4 hours.

Storage Conditions:

Store in a cool, dry place away from direct sunlight, at temperatures between -5°C and +30°C. The expiration date is indicated on the packaging.

AMBALAJLAMA	380 ml.
KOLİ İÇİ AD.	24 ad.
RENK	Beyaz, Gri, Antrasit Gri , Krem, Kahverengi, Gümüş



İZO KÖPÜK A - 600



POLİÜRETAN KÖPÜK- POLYURETHANE FOAM

Ürün Tanımı:

A 600, havadaki nemle kürleşen ve genişleyen, tek bileşenli aerosol poliüretan köpüktür. Ozon tabakasına zarar veren itici gazlar içermez. Yüksek doldurma kapasitesi, çekme yapmayan formülasyonu ve üstün termal-akustik yalıtım özellikleri sayesinde inşaat ve montaj uygulamalarında güvenle kullanılabilir. Uygulama sonrasında formunu korur, yapıştığı yüzeylere güçlü tutunma sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

Tek bileşenli ve nemle kürleşen formül
Ozon dostu içerik (zararlı itici gaz içermez)
Yüksek boşluk doldurma kapasitesi
Çekme yapmaz, genişterek yüzeyi doldurur
Termal ve akustik yalıtım değerleri yüksektir
Kullanıma hazır aerosol ambalaj

Uygulama Alanları:

- Kapı ve pencere kasalarının montajı ve boşluklarının doldurulması
- Geniş çatlakların, delik ve boşlukların kapatılması
- Elektrik ve su tesisatlarında oluşan boşlukların doldurulması
- Çatılarda, bağlantı noktalarının yalıtımında kullanılır

Uygulama Talimatları:

Uygulama için ideal sıcaklık aralığı +15°C ile +25°C'dir. Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru ve yağdan/tozdan arındırılmış olmalıdır. Geçirgen yüzeyler uygulama öncesi su ile hafifçe nemlendirilmelidir. Tüp kullanılmadan önce en az 20-30 kez çalkalanmalı, dozaj tetiği tüpe takılmalı ve tüp ters çevrilerek uygulanmalıdır. Derz ve boşluklar yalnızca %50 oranında doldurulmalıdır. Uygulama sırasında korunması gereken yüzeyler bant ile kapatılmalıdır.

Temizlik:

İstenmeyen bölgelere bulaşan köpükler, uygun köpük temizleyicisi ile hemen temizlenmelidir. Ventil ve tüp aparatı, kullanım sonrası kurumuş köpükten arındırılmalıdır. Boru içinde kuruyan köpük tel yardımıyla çıkarılabilir.

Depolama Koşulları:

Ürün, +5°C ile +30°C arası sıcaklıklarda, doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir ortamda, tercihen ahşap palet üzerinde dik konumda muhafaza edilmelidir. Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir. Uygun olmayan sıcaklıklarda depolama ürünün raf ömrünü kısaltabilir.

Product Description:

A 600 is a one-component polyurethane foam that cures and expands with atmospheric moisture. It does not contain propellants that harm the ozone layer. With its high filling capacity, non-shrinking formulation, and superior thermal and acoustic insulation properties, it is a reliable solution for various construction and mounting applications. After application, it retains its form and provides strong adhesion to surfaces.

Key Features:

One-component, moisture-curing formula
Eco-friendly (contains no ozone-depleting propellants)
High gap-filling capacity
Does not shrink; expands to fill voids
Excellent thermal and acoustic insulation values
Ready-to-use aerosol packaging

Application Areas:

- Mounting and gap filling for door and window frames
- Filling of large cracks, holes, and cavities
- Insulation of voids in electrical and plumbing installations
- Sealing at connection points on rooftops

Application Instructions:

The ideal application temperature is between +15°C and +25°C. Surfaces must be clean, dry, and free from oil and dust. Permeable surfaces should be lightly moistened with water before application. Shake the can vigorously at least 20-30 times before use, attach the nozzle, and apply with the can held upside down. Fill joints and cavities only up to 50% of their volume. Mask off areas that need to be protected during application.

Cleaning:

Foam spilled on unwanted surfaces should be immediately cleaned with a suitable foam cleaner. The nozzle and valve must be cleaned of any hardened foam after use. Dried foam inside the tube can be removed using a metal wire.

Storage Conditions:

Store upright in a cool and dry place between +5°C and +30°C, away from direct sunlight. Preferably store on wooden pallets. Opened containers must be used immediately. Storing outside of the recommended temperature range may reduce the product's shelf life.

AMBALAJLAMA	600 gr.
KOLİ İÇİ AD.	12 ad.



İZO MDF KIT



SÜPER HIZLI YAPIŞTIRICI – FAST ADHESIVE

Ürün Tanımı:

İZO Süper hızlı yapıştırıcı bir adet siyanoakrilat yapıştırıcı ve bir adet aktivatörden oluşan, çok bileşenli hızlı yapıştırıcı setidir. Günlük kullanımda geniş bir yelpazeye hitap eden bu ürün, iç ve dış mekanlarda MDF, ahşap, metal, alüminyum, mermer, beton, taş, granit, seramik, doğal taş, kauçuk, deri ve sert plastik yüzeylerin saniyeler içerisinde güçlü ve kalıcı şekilde yapıştırılmasını sağlar. Yüksek viskoziteye sahip formülü sayesinde özellikle gözenekli ve zor yüzeylerde dahi etkili sonuç verir. Akma ve sıçrama yapmayan yapısıyla dikey yüzeylerde rahat kullanım sunar. Hızlı kürleşme gerektiren tamirat ve montaj işlemleri için idealdir.

Öne Çıkan Özellikler:

Siyanoakrilat bazlı güçlü yapıştırıcı + aktivatör set
Çok hızlı tutunma ve kürleşme (saniyeler içinde)
Yüksek viskozite – gözenekli yüzeylerde etkili
Akma, sıçrama yapmaz
Dikey yüzeylerde kullanılabilir
Hem iç hem dış mekan uygulamaları için uygundur

Uygulama Alanları:

- MDF ve ahşap parçaların montaj ve tamirati
- Kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde hızlı yapıştırma
- Beton, mermer, granit, seramik ve doğal taş uygulamaları
- Elektrik ve su tesisatlarındaki boşlukların doldurulması
- Kapı ve pencere kasalarının montajında ve bağlantı noktalarında

Uygulama Notları:

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gerekli alanlar bantla kapatılarak korunmalıdır. Gözenekli yüzeyler uygulama öncesi hafifçe nemlendirilebilir. Tüp kullanımdan önce en az 20–30 kez çalkalanmalı, dozaj tetiği yerleştirilmeli ve ürün ters çevrilerek uygulanmalıdır. Boşluklar yalnızca %50 oranında doldurulmalı; fazla kullanımdan kaçınılmalıdır.

Temizlik:

İstenmeyen bölgelere bulaşan ürünler, uygun temizleyiciler ile uygulama sonrası hemen temizlenmelidir. Nozul ve aplikatör ucu kuruyan yapıştırıcıdan arındırılmalıdır.

Depolama Koşulları:

Ürün, +5°C ile +30°C arasında, doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamda, tercihen ahşap palet üzerinde dik konumda muhafaza edilmelidir. Bu sıcaklık aralığının dışına çıkılması durumunda raf ömrü kısalabilir. Açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.

Product Description:

İZO fast Adhesive is a multi-component fast adhesive set consisting of one cyanoacrylate adhesive and one activator. Designed for a wide range of daily applications, this product enables quick and permanent bonding of MDF, wood, metal, aluminum, marble, concrete, stone, granite, ceramic, natural stone, rubber, leather, and many types of hard plastic surfaces both indoors and outdoors – all within seconds. Its high-viscosity formula provides strong performance even on porous and difficult surfaces. With a non-drip and non-splash structure, it is ideal for vertical applications. It is especially suited for fast-curing repair and assembly processes.

Key Features:

Cyanoacrylate-based high-strength adhesive + activator set
Extremely fast bonding and curing (within seconds)
High viscosity – effective on porous surfaces
Does not drip or splash
Suitable for vertical surface applications
Ideal for both indoor and outdoor use

Application Areas:

- Assembly and repair of MDF and wooden parts
- Fast bonding of rubber, leather, and plastic surfaces
- Applications on concrete, marble, granite, ceramic, and natural stone
- Filling gaps in electrical and plumbing installations
- Mounting of door and window frames and fixing connection points

Application Notes:

Surfaces must be dry, clean, and free of oil or dust before application. Mask off areas that need protection. Porous surfaces can be slightly moistened before application. Shake the tube at least 20–30 times before use, attach the dosing trigger, and apply the product upside down. Gaps should only be filled up to 50% capacity to prevent overuse.

Cleaning:

Unwanted residues should be cleaned immediately after application using an appropriate cleaner. The nozzle and applicator tip should be cleared of any dried adhesive after use.

Storage Conditions:

Store upright in a cool, dry place between +5°C and +30°C, away from direct sunlight. Preferably store on wooden pallets. Exposure to temperatures outside this range may shorten shelf life. Opened products should be consumed immediately.



AMBALAJLAMA	200 ml, 400 ml, 500 ml
KOLİ İÇİ AD.	24 ad.

İZ SEAL



SİLKO KİMYA SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ

İstasyon Mahallesi Beyazıd Caddesi No: 24

Gebze / KOCAELİ

Tel: +90 262 656 00 05

Whatsaap: +90 538 391 02 60

www.silko.com.tr - info@silko.com.tr

